



СПЕЦИФИКАЦИЯ ПРОДУКТА

Бренд:

Произведено в соответствии с требованиями:

Бумага для цифровой печати

CARTBLANK DIGI

СТО 00279404-035-2023

Информация о продукте:

Параметры	Ед. изм.	Метод испытания	CartBlank DIGI 120 гр.	
Масса 1 м²	г/м²	ГОСТ Р ИСО 536	120	± 4,5
Толщина	мкм	ГОСТ Р ИСО 534	150	± 6
Белизна CIE		ГОСТ Р ИСО 11475	145	± 3
Сопротивление изгибу, МН	мН	ГОСТ ИСО 2493	не менее 250	
Непрозрачность	%	ISO 2471 (ГОСТ 8874)	не менее 95	
Шероховатость по Бендсену	мл/мин	ISO 8791-2 (ГОСТ 30115)	не более 250	
Впитываемость (Кобб60)	г/м²	ГОСТ 12605	20-45	
Влажность	%	ГОСТ ISO 287 (ГОСТ 13525.19)	5	± 1,0

Формат 297×210 мм (A4); 297×420 мм (A3)
Допуск на отклонение размеров листа- ± 1,0 мм;
Допуски по косине листа бумаги - 1,0 мм;
Бумага сертифицирована по ISO 9706-2000 (рекомендована для архивного хранения).
Производство по технологии ECF (отбеливание без использования элементарного хлора).
Доля целлюлозы от общего числа волокон: 100%
Процессы производства сертифицированы по ГОСТ Р 9001, ГОСТ Р 14001 и ГОСТ Р 45001.
Продукция соответствует международному стандарту «Цепочка поставок древесины и продукции из древесины» ISO 38200:2018 и стандартам Forest Certification "Legal Origin"

Информация о применении:

Бумага предназначена для чёрно-белой и цветной печати на струйных и лазерных принтерах, печати на МФУ (многофункциональных устройствах), копировальных работ, для печати бумаги на профессиональных цифровых печатных устройствах

Спецификация действительна с:
15.02.2024

Директор по продажам офсетной и офисной бумаги
Коломейцев Игорь

Исп. Ведущий инженер-технолог
Вершинин Олег